

# LiteTec

## Паспорт.

### LBC IP-920P

#### IP-камера 2Мп.



#### НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LBC IP-920P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 1920x1080 (1080P)
2. Механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Протокол **Onvif**.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуются подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
- 5. Проверьте напряжение питания.**  
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
- 6. Техническое обслуживание.**  
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
- 7. Повреждения, требующие ремонта.**  
Отключите питание устройства и обратитесь к

квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                                          |                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Камера                                   | LBC IP-920P                                                                                 |
| Матрица                                  | 1/2.8" Sony CMOS Sensor<br>2MP (IMX322)                                                     |
| Процессор                                | Hi3516C                                                                                     |
| Разрешение                               | 640x480<br>704x576<br>1280x720 (720P)<br>1280x960 (960P)<br>1920x1080 (1080P)               |
| Скорость                                 | 25 к/с в любом разрешении                                                                   |
| Формат сжатия                            | H.264                                                                                       |
| Минимальная освещенность                 | 0.1/0.01 Люкс(с ИК подсветкой)                                                              |
| Механический ИК-фильтр (ICR)             | Да                                                                                          |
| Меню                                     | Открывается через Web-браузер                                                               |
| Цифровая система день/ночь               | Цвет/ЧБ/АВТО                                                                                |
| Автоматическая регулировка усиления(AGC) | АВТО                                                                                        |
| Баланс белого                            | АВТО, ручной, предустановки                                                                 |
| Детектор движения                        | Да                                                                                          |
| Браузер                                  | IE8 или выше                                                                                |
| Сеть                                     | 10/100M (RJ-45)                                                                             |
| Протоколы                                | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/<br>UPnP/NTP/RTSP/Onvif                                              |
| Поддержка мобильных устройств            | iOS, Android                                                                                |
| Видеопоток                               | H.264                                                                                       |
| Аудио                                    | 3.5x 1(Вх/Выход)                                                                            |
| Безопасность                             | Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей                    |
| Объектив                                 | Без Объектива(CS) .                                                                         |
| Питание:                                 | 12В/PoE                                                                                     |
| Диапазон температур рабочих/хранения     | $-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$ |
| Макс. влажность:                         | 80%                                                                                         |
| Размеры                                  | 120(Дм)×55(В)                                                                               |

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                       |         |
|-----------------------|---------|
| 1. Камера LBC IP-920P | - 1 шт. |
| 2. Паспорт            | - 1 шт. |
| 3. Упаковка           | - 1 шт. |