

LiteTec

Паспорт

LBC IP-940P

IP-камера 4Мп.



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LBC IP-940P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 2688x1520 (4Мп)
2. Механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Протокол **Onvif**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -10°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
- 5. Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
- 6. Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
- 7. Повреждения, требующие ремонта.**
Отключите питание устройства и обратитесь к

квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LBC IP-940P
Матрица	1/3" OV CMOS Sensor 4MP (OV4689)
Процессор	Hi3516D
Разрешение	640x480 704x576 1280x720 (720P) 1280x960 (960P) 1920x1080 (1080P), 2304x1296(3Мп),2688x1520(4МП)
Скорость	15к/с в разрешении 4Мп, 25 к/с в разрешении менее чем 4Мп
Формат сжатия	H.264
Минимальная освещенность	0.1/0.01 Люкс(с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100M (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/ UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Видеопоток	H.264
Аудио	3.5x 1(Вх/Выход)
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	Без Объектива(CS) .
Питание:	12В/PoE
Диапазон температур рабочих/хранения	$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	120(Дм)×55(В)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Камера LBC IP-940P | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |