

LiteTec

Паспорт.

LPOE-2402 (1SFP)

Коммутатор 24-канальный



ОСОБЕННОСТИ

Мощность	380Вт
POE	до 30Вт на
Наличие 2xUPLINK	канал 1Гбит/с
Наличие 1xSFP	Режим Combo
Управляемый по WEB интерфейсу	

ОПИСАНИЕ

24 -портовой коммутатор предназначен для систем видеонаблюдения высокой четности и систем безопасности. Продукт полностью сочетает в себе характеристики систем безопасности,обеспечивает быструю возможность передачи пакетов и обильное пропускную способность. Схема защиты от перенапряжения может улучшить стабильность продукта,полностью удовлетворяют системы видеонаблюдения и Ethernet потребностей проекта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.
2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью помещениях.
3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия, прекратите эксплуатацию.
4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим.
5. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло. адал прямой солнечный свет и рядом не было источников, излучающих тепло.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Общее кол-во портов	24+ 2xUPLINK(1xSFP)
Кол-во портов поддерживающих PoE	24(порты 1-24)
POE Мощность	380Вт
Управление	WEB Management
Метод передачи	Store and Forward
Питание	100~240V AC
Грозозащита	4кВт (IEC61000-4-5)
Рабочая температура	0°C...55°C
Относительная влажность	10%...80%
Вес	2.79 кг
Размеры	442x224x44.5
Диапазон температур рабочих/хранения	-10°C-45°C /-40°C-85°C
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.3af/at IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3x Flow control Auto-MDI/MDI-X IEEE802. 3ab 1000BASE-TX; IEEE802. 3z 1000-SX/ LX; IEEE802. 3X

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

🕒 Сетевой коммутатор	- 1 шт.
🕒 Блок питания	- 1 шт.
🕒 Кабель питания	- 1 шт.
🕒 Инструкция пользователя	- 1 шт.
🕒 Крепление	- 1 шт.