Паспорт.

LDV-AHD-130SH20

Уличная купольная AHD-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDV-AHD-130SH20** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 720P.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
4. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66.
5. Вандалозащищенный корпус.
6. Защита от электрических помех.
7. Возможность переключения в аналоговый режим.

Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
   Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
   Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**
   Камера предназначена для работы в помеще-нии и на улице. Допустимый диапазон темпе-ратур для работы камеры составляет от – 50˚ С до + 45˚ С, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
   Рекомендуется чистить поверхность чувствитель-ного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) . С их помощью требу-ется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**
   Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
6. **Техническое обслуживание.**
   Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
7. **Повреждения, требующиеремонта.**

   Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV-AHD-130SH20
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/3" SONY 1.3Megapixel CMOS Sensor (IMX238)
Процессор	NVP2430H+IMX238
Разрешение	720P (1280 x 720)
Минимальная освещенность	0 Люкс (с ИК подсветкой)
Дальность ИК	20 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC(AHD) x 1
Отношение сигнал/шум:	50дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=3.6 мм/F2.0
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В DC / 500мА
Диапазон температур рабочих/хранения	-50˚C~45˚C / -20˚C~60˚C
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)
Вес	400 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDV-AHD-130SH20 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.

Паспорт.

LDV-AHD-130SH20

Уличная купольная AHD-камера



НАЗНАЧЕНИЕ

AHD-камера **LDV-AHD-130SH20** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы с AHD-видеосигналом (коммутаторы, цифровые видео регистраторы и т.п.).

ОСОБЕННОСТИ

8. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
9. Разрешение: 720P.
10. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CMOS матрицы.
11. Влагозащищенный корпус, степень защиты IP66.
12. Вандалозащищенный корпус.
13. Защита от электрических помех.
14. Возможность переключения в аналоговый режим.

Для переключения в аналоговый режим удерживайте джойстик в левом положении 5 секунд, для переключения обратно в AHD режим удерживайте джойстик в правом положении 5 секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

8. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
   Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
9. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
   Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
10. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**
    Камера предназначена для работы в помеще-нии и на улице. Допустимый диапазон темпе-ратур для работы камеры составляет от – 50˚ С до + 45˚ С, а допустимая влажность не более 80%.
11. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
    Рекомендуется чистить поверхность чувствитель-ного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) . С их помощью требу-ется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
12. **Проверьте напряжение питания.**
    Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
13. **Техническое обслуживание.**
    Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
14. **Повреждения, требующиеремонта.**

    Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV-AHD-130SH20
Тип сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" SONY 1.3Megapixel CMOS Sensor (IMX238)
Процессор	NVP2430H+IMX238)
Разрешение	720P (1280 x 720)
Минимальная освещенность	0 Люкс (с ИК подсветкой)
Дальность ИК	20 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	BNC(AHD) x 1
Отношение сигнал/шум:	50дБ
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Цифровая система день\ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Шумоподавление (NR)	2D/3DNR (АВТО)
Объектив	f=3.6 мм/F2.0
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В DC / 500мА
Диапазон температур рабочих/хранения	-50˚C~45˚C / -20˚C~60˚C
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)
Вес	400 гр.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDV-AHD-130SH20 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.