

# LiteTec

## Паспорт.

### LDV IP940SH20P

#### Уличная купольная IP-камера 4Мп.



#### НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LDV IP940SH20P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 2688x1520 (4Мп)
2. ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Питание **PoE**.
5. Протокол **Onvif**.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**  
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
6. **Техническое обслуживание.**  
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.
7. **Повреждения, требующие ремонта.**

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV IP940SH20P
Матрица	1/3" OV CMOS Sensor 4MP (OV4689)
Процессор	Hi3516D
Разрешение	1280x720 (720P), 1280x960 (960P), 1920x1080 (1080P) 2304x1296 (3Мп) 2688x1520 (4Мп)
Скорость	15к/с в разрешении 4Мп, 25 к/с в любом разрешении
Формат сжатия	H.264
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
ИК-подсветка	20 м.
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Компенсация задней засветки (BLC)	Да
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100М (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Видеопоток	H.264
Аудио	3.5 x 1 (Вх/Выход)
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	f=3.6 мм
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В/PoE
Диапазон температур рабочих/хранения	$-50^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| 1. Камера LDV IP940SH20P | - 1 шт. |
| 2. Паспорт               | - 1 шт. |
| 3. Упаковка              | - 1 шт. |