

# LiteTec

## Паспорт

### LVR-5716L



#### ОСОБЕННОСТИ

1. Гибридный видеорегистратор: 16 MHD + 8 IP каналов
2. Поддержка записи в разрешении до 5Mp
3. Поддержка IP камер до 5Mp
4. Формат сжатия H.265
5. Поддержка протокола ONVIF для IP-камер
6. Выход HDMI разрешением до 2K
7. Удобный графический интерфейс
8. Управление с помощью компьютерной мыши (в комплекте)
9. Поддержка 2xHDD до 8ТБ + E-SATA
10. Управление и настройка через сеть TCP/IP
11. ПО CMS в комплекте
12. Возможность просмотра на смартфонах и планшетах

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Перед началом эксплуатации регистратора ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Регистратор должен работать от питания, тип которого указан на корпусе. Перед включением питания проверьте напряжение.
3. Не устанавливайте регистратор рядом с нагревательными приборами.
4. Не устанавливайте регистратор рядом с водой.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Обеспечьте приток воздуха рядом с регистратором.
6. Регистратор предназначен для использования в помещении. Попадание влаги внутрь регистратора не допустимо.
7. Технический осмотр и ремонт должен производить квалифицированный специалист.
8. Не пытайтесь отремонтировать регистратор самостоятельно.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- При повреждении шнура питания или вилки.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LVR-5716L
Формат сжатия	H.265
Видеовыходы	VGA x 1, HDMI x 1, BNC x 1
Видео входы	BNC x 16
Поддержка IP-камер	8 (до 16 с замещением аналоговых) до 5MP@25fps
Разрешение HDMI/VGA	HDMI x1 : 1920 x 1080, 1280 x 1024 VGA x1 : 1920 x 1080, 1280 x 1024
Разрешение записи	TVI/AHD: 5Mp/4Mp/3Mp/2Mp/720P/WD1 CVI: 4Mp/3Mp/2Mp/720P/WD1
Скорость записи	5Mp Lite@10fps 4Mp Lite/1080P@12fps 1080PLite/720P/WD1@25fps
Аудиовходы	RCA x 8
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные вх./вых.	16/4
Режим записи	Ручная, по расписанию, по движению, по тревоге
Тип	Пентаплекс
Сеть	RJ45 1Gbps x 1 (LAN, INTERNET)
Управление PTZ	Да
Интерфейсы	RS485 x 1, USB 2.0 x 2
HDD	SATA x 2 до 8ТБ + E-SATA x 1
Пульт ДУ	Да
Питание	DC 12V/4A
Температура	-10°C - 50°C
Влажность	10%-90%
Мощность (без HDD)	≤15W
Размеры	380(Ш) x 268(Д) x 52(В) мм



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Видеорегистратор LVR-5716L - 1 шт.
2. Блок питания - 1 шт.
3. Паспорт - 1 шт.
4. Упаковка - 1 шт.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ п п	Наименование	Кол-во	Серийный номер
1.	LVR-5716L	1	

#### Отметка ОТК

(Подпись и дата)

(Дата продажи)

(Подпись продавца)

#### Техническая поддержка

+7(812)702-17-56

www.vidatec.ru

МП