

# LiteTec

## Паспорт

### LVR-8716L



#### ОСОБЕННОСТИ

1. Гибридный видеорегистратор: 16 MHD + 8 IP каналов
2. Поддержка записи в разрешении до 8Mp
3. Поддержка IP камер
4. Формат сжатия H.265
5. Поддержка протокола ONVIF для IP-камер
6. Выход HDMI разрешением до 4K
7. Удобный графический интерфейс
8. Управление с помощью компьютерной мыши (в комплекте)
9. Поддержка HDD до 8ТБ
10. Дополнительный разъем e-SATA
11. Управление и настройка через сеть TCP/IP
12. ПО CMS в комплекте
13. Возможность просмотра на смартфонах и планшетах

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации регистратора ознакомьтесь с руководством пользователя.
2. Регистратор должен работать от питания, тип которого указан на корпусе. Перед включением питания проверьте напряжение.
3. Не устанавливайте регистратор рядом с нагревательными приборами.
4. Не устанавливайте регистратор рядом с водой.
5. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Обеспечьте приток воздуха рядом с регистратором.
6. Регистратор предназначен для использования в помещении. Попадание влаги внутрь регистратора не допустимо.
7. Технический осмотр и ремонт должен производить квалифицированный специалист.
8. Не пытайтесь отремонтировать регистратор самостоятельно.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- При повреждении шнура питания или вилки.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	LVR-8716L
Формат сжатия	H.265
Видеовыходы	VGA x 1, HDMI x 1, BNC x 1
Видео входы	BNC x 16
Поддержка IP-камер	8 (до 16 с замещением аналоговых) до 8MP@25fps
Разрешение HDMI/VGA	HDMI x1 : 3840 x 2160 (4K) VGA x1 : 1920 x 1080, 1280 x 1024
Разрешение записи	8MP/8MPLite/5MP/5MPLite/4MP/4MPLite/ 2Mp/720P/WD1
Скорость записи	8MP@6fps 8MPLite/5MP/4MP/@12fps 5MPLite@20fps 4MPLite/1080P/720P/WD1@25fps
Аудиовходы	RCA x 8
Аудиовыходы	RCA x 1
Тревожные вх./вых.	16/4
Режим записи	Ручная, по расписанию, по движению, по тревоге
Тип	Пентаплекс
Сеть	RJ45 1Gbps x 1 (LAN, INTERNET)
Управление PTZ	Да
Интерфейсы	RS485 x 1, USB 2.0 x 2, e-SATA x 1
HDD	SATA x 2 до 8ТБ + e-SATA
Пульт ДУ	Да
Питание	DC 12V/2A
Температура	-10°C - 50°C
Влажность	10%-90%
Мощность (без HDD)	≤10W
Размеры	380(Ш) x 268(Д) x 52(В) мм



#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Видеорегистратор LVR-8716L | - 1 шт. |
| 2. Блок питания               | - 1 шт. |
| 3. Паспорт                    | - 1 шт. |
| 4. Упаковка                   | - 1 шт. |

#### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

№ п п	Наименование	Кол-во	Серийный номер
1.	LVR-8716L	1	

#### Отметка ОТК

(Подпись и дата)

(Дата продажи)

(Подпись продавца)

#### Техническая поддержка

+7 (812) 702-17-56

www.vidatec.ru

МП