

LiteTec

Паспорт

LDV IP650SH20P

Уличная купольная IP-камера 4Мп



НАЗНАЧЕНИЕ

IP-камера **LDV IP650SH20P** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы.

ОСОБЕННОСТИ

1. Высокое разрешение: 2592x1944 (5Мп)
2. ИК-подсветка и механический ИК-фильтр
3. Поддержка двух потоков.
4. Питание **PoE**.
5. Протокол **Onvif**.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40°C до $+45^{\circ}\text{C}$, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.
6. **Техническое обслуживание.**
Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV IP650SH20P
Матрица	1/2.8" Sony CMOS Sensor 5.1MP (IMX335)
Процессор	MC316DM
Разрешение	2592x1944 (5Мп), 2688x1520 (4Мп), 2304x1296 (3Мп), 1920x1080 (1080P), 1280x960 (960P), 1280x720(720P)
Скорость	15 к/с в разрешении 5Мп 25 к/с в другом разрешении
Формат сжатия	H.265 / H.264
Минимальная освещенность	0 Люкс (с ИК подсветкой)
Механический ИК-фильтр (ICR)	Да
ИК-подсветка	20 м.
Меню	Открывается через Web-браузер
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Компенсация задней засветки (BLC)	Да
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Баланс белого	АВТО, ручной, предустановки
Детектор движения	Да
Браузер	IE8 или выше
Сеть	10/100M (RJ-45)
Протоколы	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/ UPnP/NTP/RTSP/Onvif
Поддержка мобильных устройств	iOS, Android
Аудио	RCA x 1(G.711)
Безопасность	Защита по ID/паролю, фильтр IP-адресов, журнал регистрации пользователей
Объектив	f=3.6 мм
Степень защиты:	IP66
Питание:	12В/PoE
Диапазон температур рабочих/хранения	$-40^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	94(Дм)×69(В)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. Камера LDV IP650SH20P | - 1 шт. |
| 2. Паспорт | - 1 шт. |
| 3. Упаковка | - 1 шт. |